

# DECAP GEL

Fisa Tehnica nr. 430 Rev. 13/05/2014

## Decapator cu gel pentru oxid de sudare din oțel inoxidabil

### APLICAȚII:

Decap Gel este un produs folosit pentru decaparea, albirea și pasivarea suprafețelor supuse sudării oțelurilor inoxidabile și speciale. Este un amestec nitric-fluorhidric lipsit de acid clorhidric, îngrosat cu un agent de gelifiere care este stabil în timp.

Se folosește pentru a elimina oxidarea termică și negrul de sudură, chiar dacă este greu de îndepărtat, cu timpi minimi de curățare.

Forma sa de gel îi permite să fie murat și curățat fără să picure, și să fie aplicat cu ușurință fără risipă cu ajutorul periiilor sau cârpelor.

### MOD DE UTILIZARE:

Aplicați un strat nu prea subțire de produs pe cusătura de sudură, curățată și degresată în prealabil. După ce a trecut timpul necesar pentru curățare, folosiți o perie de nailon și clătiți cu apă din abundență. Timpul necesar variază între 15 și 30 de minute, în funcție de material, deși uneori timpii devin mai lungi, mai ales în cazul oțelurilor speciale. Produsul este utilizat în mod obișnuit în companiile mecanice și ocazional în departamentele de întreținere industrială.

### CATEGORIE:

- Strippers

### Puncte tari:

- Aplicabil pe suprafețe verticale
- Rapid

### DOMENIILE DE UTILIZARE:

- Îndepărtează oxidul de sudare din oțel inoxidabil

### CARACTERISTICI TEHNICE:

pH	<1
Miros	Caracteristică
Culoare	Incolor
Densitate (20°C)	1,245 g/cm <sup>3</sup>

Sistem de calitate certificat UNI EN ISO 9001