



Chemical Roadmaster Italia

Linia de acasă și de artizanat



PROTECTOR 121

Fișă tehnică nr. 617 Rev. 26/01/2017

Protecție pentru metale cu folie uscată incolore

APLICAȚII:

Protector 121 este un protector temporar excelent pentru prevenirea oxidării sculelor, mașinilor și pieselor metalice de toate tipurile. Protejează metalul de oxidare prin formarea unei pelicule uscate, dure, foarte subțiri și practic invizibile pe suprafața tratată. Datorită caracteristicilor sale, este potrivit pentru protecția pe termen mediu-lung a pieselor metalice chiar și în aer liber și în medii umede. Folia Protector 121 este rezistentă la zgârieturi, nu îngălbenește și nu își pierde strălucirea și transparența în timp. Protector 121 protejează eficient oțelul, aliajele ușoare și metalele neferoase, atât de mult încât este capabil să protejeze suprafețele de aluminiu timp de 1000 de ore în pulverizare cu sare (NaCl 5%, 50 °C). Suprafețele tratate cu Protector 121 pot fi și ele vopsite. Cu toate acestea, este recomandabil să efectuați un test preventiv de compatibilitate cu vopseaua pe care intenționați să o utilizați.

Caracteristici:

Greutate specifică la 20 °C	0,878 g/cm ³
Grosimea medie a peliculei	5 μ (imersie)
Randament	5/7 m ² /l
mediu Timp de uscare Durată	60 min
medie de protecție în aer liber Durată	8 luni
medie de protecție interior	peste 2 ani

MOD DE UTILIZARE:

Produsul poate fi aplicat cu pensula sau prin imersie dacă piesele de tratat sunt mici. Înainte de tratament, suprafața trebuie să fie lipsită de umiditate și urme de murdărie sau reziduuri de prelucrare, cum ar fi așchii, particule și urme de substanțe chimice. Înainte de tratament, eliminați și părțile instabile care nu aderă perfect la suprafață.

Se recomandă aplicarea a cel puțin două straturi.

DOMENIILE DE UTILIZARE:

Protector 121 poate fi utilizat în diverse sectoare, cum ar fi:

• Industria textilă • Industria mecanică • Industria plasticului • Depozite piese de schimb • Compartimente întreținere