

PETRAL ECO

Fisa Tehnica nr. 629 Rev. 01/04/2014

Protector ecologic hidrofug pentru pietre naturale poroase

APLICAȚII:

Petral Eco este un protector ecologic pentru pietrele naturale capabil să împiedice pătrunderea apei, uleiurilor, grăsimilor și a murdăriei transportate de acestea. Petral Eco nu permite asadar formarea de pete și inele pe suprafața pietrelor, păstrându-le frumusețea în timp. Petral Eco nu formează pelicule și, dacă este aplicat corect, nu modifică aspectul exterior al suprafețelor tratate.

Petral Eco este pe bază de apă și nu conține solvenți, deci este inodor și inofensiv pentru oameni și mediu și nu este inflamabil. Prin urmare, poate fi folosit și în spații închise fără ventilație. Suprafețele tratate cu Petral Eco rămân încă permeabile la vapori de apă, astfel încât produsul nu împiedică transpirația.

Petral Eco este eficient și pentru: –

Protecția pereților din piatră naturală împotriva ploii batrane și a umidității în creștere.

– Prevenirea eflorescenței, deoarece inhibă transportul sărurilor la suprafață.

– Protecție împotriva formării de mușci și alge.

– Prevenirea daunelor cauzate de ciclurile de îngheț-dezghet și săruri.

MOD DE UTILIZARE:

Produsul trebuie folosit pur și trebuie agitat înainte de utilizare. Suprafețele de tratat trebuie să fie curate și uscate.

Aplicați Petral Eco din abundență, de două sau trei ori, la 30 de minute între aplicare, până când suprafața este saturată. Dacă se aplică prin pulverizare cu presiune joasă, evitați pulverizarea. Cantitatea de aplicat depinde de capacitatea de absorbție a substratului și de adâncimea de penetrare dorită.

SFATURI SI INFORMATII SUPLIMENTARE: Nu aplicați produsul în plin soare sau pe timp de ploaie sau în caz de vânt puternic.

Recipientele și echipamentele care trebuie utilizate trebuie să fie curate și uscate.

Produsul nu afectează materialele neabsorbante precum metalele, plasticul, lemnul, sticla, totuși se poate forma o peliculă pe acestea care trebuie îndepărtată cu apă înainte de a se usca. Suprafața tratată poate fi parcursă după 12/24 ore (în funcție de temperatură) iar tratamentul atinge eficacitatea maximă după 7 zile. Suprafața tratată poate fi apoi spălată cu detergenți normali. A se proteja de îngheț, se păstrează la temperaturi peste +5°C.

CATEGORIE:

- Protectoare pentru pietre naturale

DOMENIILE DE UTILIZARE:

- Tratament hidroizolator

Puncte tari:

- Ecologic
- Inodor

● Simplu de utilizat
RENDAMENT INDICATIV:

- TUFO: 1-2 m²/litru
- MARMURA: 4-6 m²/litru
- CALC: 2-3 m²/litru
- PIETRE FOARTE POROSE: 1-2 m²/litru

Sistem de calitate certificat UNI EN ISO 9001