

PROTECTOR 111VA

Fisa Tehnica nr. 029 Rev. 13/05/2014

Protectie pentru metale cu folie uleioasa

APLICAȚII:

Protector 111 VA este un protector de peliculă uleioasă pentru metale, capabil să prevină coroziunea produselor precum piese metalice mici, matrițe, piese mecanice și piese de mașini. Formularea sa și viscozitatea sa scăzută permit Protector 111 VA să patrundă chiar și în cele mai mici goluri și găuri, prevenind dezvoltarea primelor puncte de atac oxidativ. Protector 111 VA este, de asemenea, capabil să elimine orice apă reziduală prezentă pe piesă (efect de deshidratare). Solventul de difuzie s-a evaporat, pe partea tratată se formează o peliculă uleioasă subțire și omogenă, capabilă să protejeze piesele în timpul transportului, depozitării sau depozitării la fața locului. Formularea este compatibilă cu majoritatea metalelor, cum ar fi aluminiu, fier, oțel, fontă, alamă și altele.

MOD DE UTILIZARE:

Produsul se poate aplica cu pensula sau prin imersie, dacă piesele de tratat sunt mici. Suprafața trebuie să fie lipsită de urme de murdărie sau reziduuri de prelucrare, cum ar fi așchii, particule și urme de substanțe chimice.

Randament: de la 50 la

100 m²/lt Timp de rezistență în testul de coroziune accelerat prin pulverizare

de sare ASTM B117 (5% NaCl, 35°C, panouri din oțel lustruit):

150 ore Umiditate 100% 40°C: 4600 ore (panouri din oțel lustruit) lustruit oțel)

CATEGORIE:

- Protectoare metalice

DOMENIILE DE UTILIZARE:

- Protecția temporară a produselor metalice

Puncte tari:

- Eficacitate mare
- Compatibil cu uleiuri lubrifiante

CARACTERISTICI TEHNICE:

eu asept
Miros
Culoare
Densitate (20°C)

Lichid
Caracteristică
Chihlimbar
0,835 g/cm³

Sistem de calitate certificat UNI EN ISO 9001