

# PROTECTOR DE MARMURA

Fisa Tehnica nr. 560 Rev. 22/04/2015

Protecție hidrofuga. Efect natural rezistent la pete pentru suprafețe exterioare sau interioare de marmura sau granit

## APLICAȚII:

Protector invizibil special formulat pentru a apăra orice suprafață de marmură de apă, uleiuri, grăsimi și pete de tot felul. Se poate folosi PROTECTOR MARMO pe ambele suprafețe cu finisaj rugos și lustruit, la interior și la exterior, cu certitudinea de a nu le altera aspectul și culoarea naturală. Nu formează pelicule de suprafață. În acest fel apa și uleiul (și murdăria transportată de acestea) nu mai pot pătrunde în interiorul marmurei, ceea ce își va menține aspectul tipic pentru o lungă perioadă de timp, fără a modifica totuși transpirația naturală a suprafeței. PROTECTOR MARMO creează, de asemenea, o barieră pentru creșterea eflorescenței de sare, mușgai și alge și elimină toate reacțiile chimico-fizice și biologice care apar în mod normal în prezența apei, oferind o protecție largă împotriva tuturor daunelor cauzate de umiditate.

## MOD DE UTILIZARE:

Produsul este gata de utilizare. Suprafața trebuie să fie uscată și curată (dacă este necesar spălați cu produsul nostru Marmoclean). Aplicarea se poate realiza fie cu pensula, fie prin turnare direct pe suprafața. Așteptați uscarea completă, care are loc extrem de rapid (max 1-2h), protejând suprafața tratată de ploaie. Suprafața poate fi pășită imediat după uscare, dar protecția definitivă apare la 24 de ore după tratament. Pe suprafețele lucioase, dacă rămân urme de produs după ce solventul s-a evaporat, ștergeți cu o cârpă moale, eventual folosind încă o cantitate mică de produs.

Sfat: evitați aplicarea produsului în plin soare, pe vânt puternic sau când plouă. În mod normal, produsul nu provoacă modificări de culoare. Cu toate acestea, dacă nu cunoașteți niciun tratament anterior efectuat, vă recomandăm să efectuați un test pe o suprafață limitată pentru a vă asigura că nu apar efecte secundare nedorite.

## CATEGORIE:

- Protectoare pentru pietre naturale

## DOMENIILE DE UTILIZARE:

- Impermeabilizează toate pietrele, chiar și pe cele mai puțin absorbante și cu un finisaj stralucitor

## Puncte tari:

- Uscare foarte rapidă
- Funcționează și pe suprafețe strălucitoare
- Potrivit pentru interior și exterior

Randament: Cantitatea de produs necesară este între 100 și 300 g/m<sup>2</sup> în funcție de porozitatea materialului de tratat și de adâncimea de patrundere dorită.

Sistem de calitate certificat UNI EN ISO 9001

PAGINA 01