

PULGOL BG

Fisa Tehnica nr. 146 Rev. 26/02/2014

Decapant-dezoxidant acid pentru metale. Potrivit pentru aluminiu

APLICAȚII:

Pulgol bg este un decapant-dezoxidant acid, potrivit în special pentru aluminiu și oțel inoxidabil. Pulgol bg dizolvă oxidul format prin contactul metalului cu atmosfera sau cu apa, redându-i aspectul metalic inițial.

MOD DE UTILIZARE:

Daca suprafetele de tratat sunt foarte murdare, se recomanda degresarea lor in prealabil cu detergent Pool sau HB2003. Diluați produsul, în funcție de utilizarea acestuia, în conformitate cu următoarele instrucțiuni.

Prin imersie: diluție de la 1:4 la 1:2, în funcție de cantitatea de oxid de îndepărtat. Așteptați timpul minim pentru dizolvare și clătiți bine.

Repețiți operațiunea dacă este necesar.

Cu pensula: diluare de la 1:4 la 1:1. Alegeți mijloacele cele mai potrivite pentru aplicarea produsului (perie, pensulă, burete sintetic sau cârpă) și asistați dizolvarea oxidului cu o acțiune mecanică. Clătiți bine.

Pentru a evita resurfatarea cu oxid, se recomanda intotdeauna neutralizarea suprafetei tratate cu apa si bicarbonat sau prin spalare cu Pool sau HB2003. produsul este foarte agresiv fata de metalele usoare. Lăsați metalele în contact pentru un timp minim pentru a obține acțiunea dezoxidantă. Vă recomandăm să efectuați un test de probă.

UTILIZARE: CATEGORIE

- Decapator de metal

DOMENIILE DE

- Îndepărtarea oxizilor metalici

Puncte tari:

- Viteză
- Eficacitatea

CARACTERISTICI TEHNICE:

pH	<0,5
pH (diluție 1:4)	1
Culoare	Incolor
Densitatea (20°C)	1,080 g/cm ³

Sistem de calitate certificat UNI EN ISO 9001