

Drum curat

Fisa Tehnica nr. 199 Rev. 15/05/2014

Detartrant pentru circuite termice si hidraulice

APLICAȚII:

Road Clean elimină rapid incrustațiile și depunerile calcaroase și feroase de pe serpentine, radiatoare, boiler, țevi, cazane și circuitele sistemului de încălzire și răcire.

Datorită unui inhibitor de coroziune, Road Clean, în ciuda faptului că este un produs acid, nu dăunează suprafețelor metalice. Eliminarea incrustațiilor din circuitele termice și hidraulice este esențială având în vedere că, prin depunerea pe suprafețele de schimb de căldură, acestea scad semnificativ debitul și eficiența, cu o evidentă risipă economică și energetică. În plus, pe termen lung, incrustațiile pot provoca fenomene de coroziune și deci perforații în conducte.

MOD DE UTILIZARE:

Se diluează produsul cu apă în proporții de 1:5 până la 1:20. Dacă circuitul conține cupru, utilizați absolut o diluție de cel puțin 1:10. A nu se utiliza pe materiale din aluminiu. Se lasa solutia sa actioneze aproximativ 2 ore (Viteza actiunii de detartrare depinde foarte mult de compactitatea si grosimea depozitului de calcar). Utilizarea unei pompe de recirculare poate îmbunătăți acțiunea produsului. Odată ce curățarea este completă, goliți complet circuitul și recirculați multă apă, eventual cu adăugarea unui agent de neutralizare. Road Clean poate fi folosit și pentru spălarea membranelor și rășinilor în sisteme de osmoză inversă, dedurizare a apei și demineralizare. În aceste cazuri utilizați produsul diluat 1:10 în apă.

CATEGORIE:

- Detartranti industriali

DOMENIILE DE UTILIZARE:

- Elimină incrustațiile de pe conducte și conducte

Puncte tari:

- Produs concentrat

CARACTERISTICI TEHNICE:

pH	<0,5
Miros	Înțepător tipic
Culoare	Incolor
Densitate (20°C)	1,055 g/cm ³

Sistem de calitate certificat UNI EN ISO 9001