

PLASTIC Drum

Fisa Tehnica nr. 200 Rev. 20/06/2014

Acoperire din plastic transparent pentru ciment și beton

APLICAȚII:

Road Plastic este o folie transparentă de etanșare ideală pentru întărirea și acoperirea suprafețelor vechi și noi din ciment și beton. Road Plastic are următoarele caracteristici: - Întărește betonul și cimentul.

- Se usuca repede.
- Umple porozitatea betonului creand suprafete rezistente la atacul produselor agresive.
- Previne formarea fisurilor si crapaturii.
- Creste rezistenta suprafețelor tratate la uzura de la agentii atmosferici, trecerea carucioarelor etc. și, prin urmare, își prelungeste viața.
- Opreste formarea prafului si protejeaza impotriva umiditatii. - Este incolor și nu îngălbeneste.

MOD DE UTILIZARE:

Curățați temeinic suprafețele de tratat, verificați dacă acestea sunt perfect uscate, apoi aplicați Road Plastic cu o perie, rolă sau mop. Se întinde uniform pentru a permite pătrunderea completă a produsului până la saturare.

Un al doilea strat de Road Plastic permite o mai mare penetrare, obținând astfel o suprafață perfect lucioasă.

CATEGORIE:

- Etanșant pentru beton

DOMENIILE DE UTILIZARE:

- Sigilează și consolidează suprafețele din beton

Puncte tari:

- Extrem de eficient
- Rezultat estetic placut

CARACTERISTICI TEHNICE:

Rezistent la praf la 20°C	1 oră
În afara atingerii la 20°C	4 ore
Întărire totală la 20°C	48 de ore
Predare	7-13 m ² /l
Culoare	Incolor
De bază	Rasina acrilica
Uscat	30% (g/g)

Sistem de calitate certificat UNI EN ISO 9001